



Fanvil A10/A10W/A10-E/A10W-E SIP mini interfon

Fanvil A10 serija SIP mini interfona je dizajnirana za unutrašnju montažu i donosi sigurnost, interfon i funkcionalnosti emitovanja. Ima jasan i moderan izgled, podržava 2 sip naloga, tri odvojiva funkcijska tastera i PoE napajanje.. A10 serija ima bogate funkcije kao što su HD zvuk, IP54 vodootporan i otporan na prašinu, ugrađen 2.4G & 5G Wi-Fi (A10W/A10W-E), pružajući korisniku visokokvalitetno komunikacijsko iskustvo. Štaviše, podržava montažu na zid (A10/A10W) i ugradnju u doznu standard 86 (A10-E/A10W-E) za više scenarija primene u zatvorenom prostoru.

Istaknute karakteristike

- , ✓ Podržava 2 SIP naloga i tri odvojiva funkcijska tastera
- , ✓ Ugrađen 2.4G i 5G Wi-Fi (A10W/A10W-E)
- , ✓ IP54 vodootporan i otporan na prašinu
- , ✓ Podržava HD zvuk sa G.722 and Opus kodecima
- , ✓ Ugrađen zvučnik od 2W i aukustična eliminacija eha (AEC)
- , ✓ Ugrađen 1 priključak ulaza kratke veze
- , ✓ Podrška za PoE napajanje
- , ✓ Podrška za montažu u doznu standard 86 (A10-E/A10W-E) i montažu na zid (A10/A10W)



Model	Mreža	Taster	PoE	Wi-Fi
A10/A10-E	10/100Mbps	3	✓	×
A10W/A10W-E	10/100Mbps	3	✓	2.4G&5G Wi-Fi

Opšte

- 2 SIP linije
- Automatsko javljanje
- HD glas
- PoE omogućen
- Ugrađen 2.4G i 5G Wi-Fi(A10W/A10W-E)
- Funkcije interfona
- Eksterno napajanje (Opciono)

Funkcije interfona

- Podrška za prilagodljive DSS tastere
- Vremenska sinhronizacija mreže
- Ugrađen Wi-Fi (A10W/A10W-E)
 - 2.4G, 802.11 b/g/n
 - 5G, 802.11 a/n
- Action URL / Active URL

Zvuk

- Uskopojasni kodek: G.711a/u, G.729AB, G.723.1, G.726, iLBC
- Širokopojasni kodek: G.722, Opus
- Duplex interfon sa aukustičnom eliminacijom eha (AEC)
- Detekcija aktivnosti zvuka (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Procena pozadinske buke (BNE)
- Sakrivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamički prilagodljivi "jitter buffer"
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Mreža

- Fizički: 10/100 Mbps Ethernet
- Wi-Fi: 2.4G&5G (A10W/A10W-E)
- IP režim: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP konfiguracija: Statička / DHCP / PPPoE
- Wi-Fi Enkripcija: WPA /WPA2-PSK /802.X EAP
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS

Protokoli

- SIP2.0 preko UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Uvođenje i upravljanje

- Auto-Provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal Web upravljanja
- Web bazirano deponovanje paketa
- Izvoz / Uvoz konfiguracija
- Nadogradnja Firmware-a
- Syslog

Fizičke karakteristike

- A10 Serija:3 DSS taster
- Svetlosni indikator statusa : Brzo crveno treptanje (registracija je bezuspešna, anomalija na mreži), Sporo zeleno treptanje (poziv)
- 1 RJ45 port
- 1 ulazni port za kratku vezu
- 1 relej: NC/NO kontakti, Max DC30V/1A, AC125V/0.5A
- Napajanje: DC12V/1A ili POE
- Potrošnja struje (Adapter):
 - 0.94W~1.98W (A10/A10-E)
 - 1.42W~2.35W (A10W/A10W-E)
- Potrošnja struje (PoE):
 - 1.48W~2.37W (A10/A10-E)
 - 1.99W~3.05W (A10W/A10W-E)
- Materijal kućišta: ABS
- Instalacija: Unutrašnja instalacija
 - Ugradnja u Standard 86 doznu(A10-E/A10W-E)
 - Montaža na zid(A10/A10W)
- Boja: Gunmetal
- Temperatura rada: -10 ~50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 ~ 50 °C
- Relativna vlažnost: 10% - 90%
- Dimenzije uređaja:
 - 87.56 x 87.56 x 30mm (Montiran na zid)
 - 87.56 x 87.56 x 21.5mm (Montiran u doznu u 86)
- Dimenzija pakovanja: 95x106x40mm

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com