



V62 neophodan IP telefon

V62 je više od efikasnog telefona već je delikatan umetničko delo, pružajući pametno i glatko iskustvo komunikacije preduzećima. Kao neophodan, poslovni telefon poseduje grafički Dot-matrix ekran sa pozadinskim osvetljenjem i neophodnim VoIP funkcijama kao i ostalim proširenim funkcijama, V62 je savršena kombinacija elegantne spoljašnjosti i moćne unutrašnjosti.



Istaknute karakteristike

- ✓ 2.7" grafički Dot-matrix ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- ✓ Podržava audio kodek G.722 i Opus, HD zvuk na sprikerfonu i slušalici
- ✓ Podrška za 6-stranu lokalnu konferenciju
- ✓ Slobodan za povezivanje na bezbednosne uređaje, može se jednostavno prilagoditi raznim bezbednosnim rešenjima radi umanjavanja investicije
- ✓ Dupli gigabitni portovi, integrisan PoE
- ✓ Dva načina montaže, na sto i na zid
- ✓ Do 15 DSS tastera, svaki DSS taster može da se podesi kao Linija/BLF/ Brzo pozivanje



Opšte

- 6 SIP linija
- HD glas
- PoE omogućen
- Inteligentni DSS tasteri
- 2.7-inča (192x64) grafički LCD
- Slušalice / "slobodne ruke" / naglavne slušalice
- Postolje za sto / Montiranje na zid (potrebni su dodatni delovi za montiranje na zid)
- Optional eksterno napajanje

Funkcije telefona

- Lokalni imenik (1000 unosa)
- Udaljeni imenik (XML/LDAP, 1000 unosa)
- Dnevnik poziva (Dolazni/Odlazni/Propušteni, 1000 unosa)
- Lista blokiranih / Lista dozvoljenih
- Čuvanje ekrana
- Indikacija glasovne poruke na čekanju (VMWI)
- Programski DSS/meke tasteri
- Sinhronizacija vremena mreže
- Podržava Bluetooth slušalice (preko BT adaptera BT20)
- Podržava Wi-Fi adapter (preko WF20)
- Podržava Plantronics bežične slušalice (Kroz Plantronics APD-80 EHS kabl)
- Podržava Jabra bežične slušalice (Putem Fanvil EHS20 EHS kabla)
- Podržava snimanje (putem servera)
- Action URL / Active URI

- uaCSTA
- Plan biranja
- SIP Hotspot
- Multicast
- Action Plan
- Grupno slušanje

Funkcije poziva

- Pozivi / Odgovori / Odbij
- Isključi / Uključi (mikrofon)
- Zadrži poziv / Nastavi
- Poziv na čekanju
- Interfon
- Prikaz identifikacije pozivaoca
- Brzo biranje
- Anonimni poziv (Sakrij identifikaciju poziva)
- Prosleđivanje poziva (Uvek/Zauzeto/Nema odgovora)
- Transfer poziva (Uz prisustvo/Direktno)
- BLF
- Parkiranje poziva/Preuzimanje (Zavisi od servera)
- Ponovno biranje
- Ne uznemiravaj
- Auto odgovor
- Glasovna poruka (sa serverom)
- Šestosmerna konferencija
- "Hot Line"
- "Hot desking"

Zvuk

- HD glasovni mikrofoni/zvučnici (slušalice/slobodnih ruku, 0 ~ 7KHz frekvencija odgovora)
- HAC slušalice
- Širokopojasno ADC/DAC 16KHz semplanje
- Uskopojasni kodek: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Širokopojasni kodek: G.722, Opus
- "Full-duplex" spikerfon sa akust. eliminacijom eha (AEC)
- Detekcija aktivnosti zvuka (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Procena pozadinske buke (BNE) / Redukcija buke (NR) / Automatska kontrola pojačanja (AGC)
- Sakrivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamični prilagodljivi treperavi Buffer
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833) / SIP INFO
- VQM monitoring kvaliteta glasa

Mreža

- Fizički: 10/100/1000 Mbps Ethernet, dvostruko premošten port za "PC bypass"
- IP režim: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP konfiguracija: Statička IP / DHCP / PPPoE
- Kontrola pristupa mreži: 802.1x VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- RTP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Protokoli

- SIP2.0 putem UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Uvođenje i upravljanje

- Automatsko podešavanje putem FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal Web upravljanja
- Odlaganje paketa baziranog na Web-u
- Web bazirano deponovanje paketa
- Izvoz / Uvoz konfiguracija
- Uvoz/Izvoz imenika
- Nadogradnja Firmware-a
- Syslog

Fizičke karakteristike

- LCD: 2.7-inča (192x64) grafički LCD sa pozadinskim osvetljenjem
- Tastatura: 37 tastera, uključujući:
 - 6 DSS tastera sa LED svetlosnim indikatorom
 - 6 funkcijskih tastera (Kontakt, Zadrži, MWI, gašenje mikrofona, naglavne slušalice, Ponovo biranje)
 - 4 Soft-tastera
 - 4 Navigacijski tasteri
 - 1 OK taster
 - 1 Return taster
 - 12 standardnih telefonskih tastera cifara
 - 2 tastera kontrole zvuka, gore/dole
 - 1 taster slobodnih ruku
- HD slušalice (RJ9) x1
- Standardni RJ9 spiralni kabl slušalice x1
- 1.5M CAT5.E mrežni kabl x1
- Zadnji nosač x1
- Svetlosni indikator statusa x1 (crveno)
- RJ9 ulaz x2: slušalice x1, naglavna slušalice x1
- RJ45 ulaz x2: mreža x1, PC x1 (Premošten ka mreži)
- USB2.0 ulaz x1: Standard A, za povezivanje Flash drajva i USB slušalice i USB adaptera
- Sigurnosni ulaz x1
- Napajanje: DC5V/1A or PoE
- Temperatura rada: 0~45°C
- Vlažnost rada: 10~95%
- Instalacija:
 - Postolje za sto
 - Montiranje na zid (potrebni su dodatni delovi za montiranje na zid)
- Boja: Gunmetal
- Dimenzije uređaja: 204x202x31mm
- Dimenzije pakovanja: 307x258x71 mm

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com