



X301W osnovni model Wi-Fi IP telefona

X301W je isplativ IP telefon sa mnoštvom funkcija. Posедуje 2,3-inčni matrični ekran od 128x48 piksela, podržava 2 SIP linije i šestosmernu audio konferenciju pružajući pozitivno korisničko iskustvo. X301W ima bogate funkcije kao što su HD zvuk i ugrađen Wi-Fi od 2.4GHz i 5GHz, obezbeđujući efikasno i kvalitetno iskustvo poslovne komunikacije za preduzeća.

Istaknute karakteristike

- ✓ 2,3-inčni matrični ekran od 128x48 piksela
- ✓ Podržava audio kodek G.722 i Opus, HD zvuk preko spikerfona i slušalice
- ✓ Podržava šestosmernu audio konferenciju
- ✓ Podržava EHS bežične slušalice
- ✓ Ugrađen 2.4GHz i 5GHz Wi-Fi, fleksibilnije ostvarivanje konekcije
- ✓ Dva načina montaže, postolje za sto i montaža na zid



Opšte

- 2 SIP linije
- HD glas
- Ugrađen 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi
- Ekran sa matričnim prikazom
- Slušalica / "slobodne ruke" / slušalice
- Postolje za sto / Montiranje na zid (opciono)
- Opciono eksterno napajanje

Funkcije telefona

- Lokalni imenik (1000 unosa)
- Udaljeni imenik (XML/LDAP, 1000 unosa)
- Dnevnik poziva (Dolazni/Odlazni/Propušteni, 600 unosa)
- Lista blokiranih/Lista dozvoljenih
- Indikacija glasovne poruke na čekanju (VMWI)
- Programski DSS/meke tasteri
- Sinhronizacija vremena mreže
- Ugrađen Wi-Fi
 - 2.4GHz, 802.11 b/g/n
 - 5GHz, 802.11 a/n
- Podrška za Poly bežične slušalice (Preko Poly APD-80 EHS kabla)
- Podrška za Jabra bežične slušalice (Putem Fanvil EHS20 EHS kabla)
- Podržava snimanje (putem servera))
- Action URL / Active URI
- UaCSTA

Funkcije poziva

- Pozovi / Odgovori / Odbij
- Isključi / Uključi mikrofona

- Zadrži poziv / Nastavi
- Poziv na čekanju
- Interfon
- Prikaz identifikacije pozivaoca
- Brzo biranje
- Anonimni poziv (Sakrij identifikaciju pozivaoca)
- Prosleđivanje poziva (Uvek/Zauzeto/Nema odgovora)
- Transfer poziva (Uz prisustvo/Direktno)
- Parkiranje poziva/Preuzimanje (Zavisi od servera)
- Ponovno biranje
- Ne uznemiravaj
- Auto odgovor
- Glasovna poruka (Sa serverom)
- 6-smerna konferencija
- "Hot Line"
- "Hot desking"

Zvuk

- Širokopojasno ADC/DAC 16KHz semplovanje
- Uskopojasni kodek: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Širokopojasni kodek: G.722, Opus
- Full-duplex Acoustic Echo Cancellor (AEC)
- Detekcija aktivnosti zvuka (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Procena pozadinske buke (BNE) / Redukcija buke (NR) Automatska kontrola pojačanja (AGC)
- Sakrivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamični prilagodljivi "jitter buffer"
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)
- VQM monitoring kvaliteta glas

Mreža

- Fizički: 10/100 Mbps Ethernet, dvostruko premošten port za PC bypass
- IP režim: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP konfiguracija: Statička IP / DHCP / PPPoE
- Wi-Fi Enkripcija: WPA / WPA2-PSK / 802.X EAP
- Kontrola pristupa mreži: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Protokoli

- SIP2.0 preko UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPV6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Uvođenje i upravljanje

- Automatsko konfigurisanje putem FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal web upravljanja
- Odlaganje paketa baziranog na web-u
- Uvoz / izvoz konfiguracije
- Uvoz / Izvoz Imenika
- Nadogradnja Firmware-a
- Syslog

Fizičke karakteristike

- LCD: 128x48 piksela grafički LCD sa pozadinskim osvetljenjem
- Tastature: 33 tastera, uključujući
 - 4 "Soft" tastera
 - 9 funkcijskih tastera (Zadrži/prebaci/automatska sekretarica/konferencija/imenik /MWI/naglavne slušalice/ponovo biranje/slobodne ruke)
 - 4 navigacijska tastera
 - 1 OK taster
 - 12 standardnih telefonskih tastera cifara
 - 3 tastera kontrole zvuka (Više/Manje/isključi (mikrofon))
- Slušalica (RJ9) x1
- Standardni RJ9 spiralni kabl x1
- 1.5M CAT.5E Ethernet kabl x1
- Postolje za sto x1
- Svetlosni indikator statusa x1 (Red)
- RJ9 ulaz x2: slušalica x1, naglavna slušalica x1
- RJ45 Port x2: Mreža x1, PC x1 (premošten ka mreži)
- Sigurnosni ulaz x1
- Ulaz za DC napajanje: 5V/ 1A
- Potrošnja struje (Adapter): 1.21~2.38W
- Temperatura rada: 0~45°C
- Vlažnost rada: 10~95%
- Instalacija
 - Postolje za sto
 - Montiranje na zid (opciono)
- Boja: Crna
- Dimenzije uređaja:
 - Postolje za sto (45°): 169x201.1x177.4 mm
 - Postolje za sto (50°): 169x191.9x185.8 mm
 - Montiran na zid: 169x120.1x213.7 mm

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com

Lista kompatibilnosti:

