


Fanvil i51W SIP unutrašnja jedinica

Fanvil i51W je unutrašnja jedinica koja poseduje ekran od 4.3-inča u boji i mnoštvo priključaka za interfejs. Uglavnom se koristi u stambenim površinama, vilama, poslovnim zgradama i drugim mestima radi prijema poziva i komunikacije preko interfona i daljinskog otvaranja vrata. Ona omogućava pouzdaniju garanciju bezbednosti i jednostavniju kontrolu pristupa korisnicima, kreirajući bezbedno i prijatno okruženje.

Istaknute karakteristike

- ✓ Stilski i jednostavan izgled koji se može kombinovati sa raznim dekoracijskim stilovima.
- ✓ 4.3-inčni kapacitivni ekran u boji.
- ✓ HD kvalitet glasa sa integrisanim zvučnikom od 1.5W i akustičnim eliminatorom eha (AEC).
- ✓ Integrisan 2.4G Wi-Fi.
- ✓ Posедуje 8 ulaza za alarm i 1 RS485 interfejs.
- ✓ Pogledajte autorizovane slike sa kamere preko video interfona vrata.
- ✓ Bogat interfejsima kako bi ispunio potrebe različitih scena rija primene.
- ✓ Podrška za onlajn upravljanje i ažuriranje.
- ✓ Kompatibilan sa velikim platformama: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Opšte

- 4 SIP linije
- HD glas
- PoE
- Spoljašnje napajanje(opciono)

Ekran

- 1 x LCD: 4.3-inča 480x272 ekran u boji

Zvuk

- Širokopojasno ADC/DAC 16KHz semplovanje
- Uskopojasni kodeci: G.711A/U, G.729AB, iLBC
- Širokopojasni kodek: G.722, Opus
- Full-duplex hands-free spikerfon sa AEC
- Detekcija glasovne aktivnosti (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Određivanje pozadinske buke (BNE) / Umanjenje buke (NR)
- Prikriivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamičan podesiv Jitter bafer
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
- VQM monitoring kvaliteta glasa

Video

- Hardversko video dekodiranje: H.264
- Rezolucija video poziva: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

Mreža

- 10/100 Mbps Ethernet
- IP Mod:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP konfiguracija: Statička / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
- Wi-Fi

Protokoli

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) preko UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6

- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTIP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Uvođenje i upravljanje

- Automatsko konfigurisanje putem FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal Web upravljanja
- Odlaganje paketa bazirano na Web-u
- Izvoz/uvoz konfiguracije
- Nadogradnja Firmware-a
- Syslog

Fizičke specifikacije

- 5 Funkcijskih tastera (Menadžment centar, Monitor, Otključavanje, Povratak/Prekidanje veze, Odgovor)
- 10-pinski kabl x1
- 4-pinski kabl x1
- 2-pinski kabl x1
- Nosač za montažu na zid x1
- Kompleti odvrtki x1
- RJ45 interfejs x1
- RS485 interfejs x1
- Ulazni interfejs za Alarm x8
- Ulaz za DC napajanje: 12V/1A
- Potrošnja struje (PoE): 1.82~5.93 W
- Potrošnja struje (Adapter): 1.54~4.78 W
- Temperatura rada: 0~45°C
- Vlažnost rada: 10~90%
- Boja: Bela
- Instalacija:
 - Desktop (Potrebno je posebno kupiti postolje)
 - Na zid
- Dimenzije uređaja: 163x104x26 mm
- Dimenzije paketa: 179x115x40 mm
- Spoljne dimenzije kartonske kutije: (20 kom) 380x225x250 mm

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com

Lista kompatibilnosti:

