



Fanvil i56A SIP unutrašnja jedinica

Fanvil i56A je unutrašnja jedinica od 10.1 inča, sa integrisanim Bluetooth 5.0, 2.4G/5G Wi-Fi i sa Micro USB i TF interejksom. Zasnovan na Android 9.0 operativnom sistemu, upravljanje putem interfejsa je lagano i inteligentno. Uglavnom se koristi u stambenim površinama, vilama poslovnim zgradama i drugim mestima radi prijema poziva i komunikacije preko interfona i daljinskog otvaranja vrata. Ona omogućava pouzdaniju garanciju bezbednosti i jednostavniju kontrolu pristupa korisnicima, kreirajući bezbedno i prijatno okruženje.

Highlights

- ✓ Stilski i jednostavan izgled koji se može kombinovati sa raznim dekoracijskim stilovima.
- ✓ 10.1 inčni ekran u boji osetljiv na dodir.
- ✓ HD kvalitet glasa sa integrisanim zvučnikom od 1W i akustičnim eliminatorom eha (AEC).
- ✓ Integrisan Bluetooth (BT 4.2) i Wi-Fi (2.4GHz i 5GHz).
- ✓ Podrška za ONVIF protokol.
- ✓ Pogledajte autorizovane slike sa kamere preko video interfona vrata.
- ✓ Bogat interfejsima kako bi ispunio potrebe različitih scenarija primene.
- ✓ Podrška za onlajn upravljanje i ažuriranje.
- ✓ Kompatibilan sa velikim platformama: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Opšte

- 6 SIP linija
- HD glas
- PoE
- Spoljašnje napajanje (opciono)

Ekran

- 1 x LCD: 10.1-inč 1280x800 Ekren u boji osetljiv na dodir

Zvuk

- Širokopojasno ADC/DAC 16KHz semplovanje
- Uskopojasni kodeci: G.711A/U, G.729AB, iLBC
- Širokopojasni kodek: G.722, Opus
- Akustična eliminacija eha (AEC)
- Detekcija glasovne aktivnosti (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Određivanje pozadinske buke (BNE)
- Prikrivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamičan podesiv Jitter bafer do čak 300ms
- DTMF: In-band, Out of Band DTMF (RFC2833) / SIP INFO

Video

- Hardversko video dekodiranje: H.264
- Rezolucija video poziva: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

Mreža

- 10/100 Mbps Ethernet
- IP Mod: IPv4
- IP konfiguracija: Statička / DHCP
- Kontrola pristupa mreži: 802.1x
- VPN: OpenVPN (Potrebna je podrška za aplikaciju drugog proizvođača)
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- Wi-Fi

Protokoli

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC326) preko UDP/TCP/TLS
- DNS A/SRV/NAPTR
- RTP/RTCP/SRTP
- RTSP
- STUN
- DHCP
- CDP

- LLDP
- CDP
- 802.1x
- OpenVPN (Potrebna je podrška za aplikaciju drugog proizvođača)
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Uvođenje i upravljanje

- Automatsko konfigurisanje putem FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal Web upravljanja
- Podržava Web
- Podržava šifrovano preuzimanje konfiguracionih datoteka pomoću AES
- Podržava Web nadogradnju
- Podržava reset konfiguracije na fabričke vrednosti

Fizičke specifikacije

- 2 tastera (Paljenje/Gašenje, jačina zvuka +/-)
- 10-pinski kabl x1
- 6-pinski kabl x1
- 4-pinski kabl x1
- Nosač za montažu na zid x1
- Komplet odvrtki x1
- RJ45 interfejs x1
- Micro USB interfejs x1
- TF Slot x1
- RS-485 interfejs x1
- 2 ugrađen interfejs za izlaz kratke veze
- 2 releja: MAX DC30V / 2A, AC125V / 0.5A
- Ulazni interfejs za alarm x8
- Napajanje: DC12V/1A ili PoE
- Materijal kućišta: ABS
- Instalacija:
 - Desktop (Potrebno je posebno kupiti postolje)
 - Na zid
- Temperatura rada: 0~45°C
- Relativna vlažnost: 10% - 90%
- Dimenzije opreme: 258x183x19mm
- Dimenzije paketa: 318x217x75mm
- Spoljne dimenzije kartonske kutije: 450x393x338mm (10 kom)

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com

Lista kompatibilnosti:

