



Fanvil H5W Wi-Fi telefon

Fanvil H5W je Wi-Fi telefon sa ekranom u boji. Sa svim neophodnim VoIP funkcijama, podrškom za H.264 video dekodiranje i integrisanim 2.4G Wi-Fi-em, pruža iskustvo visokog kvaliteta i prijatnog iskustva korisniku a sve to po priuštivoj ceni. To je više od telefona za hotel i može se primeniti u raznim scenarijima kao što su šoping centri, bolnice i supermarketi.



Istaknute karakteristike

- ✓ 2 SIP linije, SIP hotspot
- ✓ Ekran u boji od 3.5-inča
- ✓ Hardversko video dekodiranje (H.264,1080P)
- ✓ Podrška za audio kodek Opus: može podneti razne primene u domenu zvuka, uključujući IP glas itd.
- ✓ Integrisan 2.4G Wi-Fi za IEEE 802.11b/g/n
- ✓ Dupli mrežni portovi, integrisan PoE
- ✓ Kompatibilan sa vodećim platformama: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Opšte

- 2 SIP linije
- HD glas
- PoE
- Slušalica / Hands-free (slobodne ruke)
- Eksterno napajanje (opciono)

Funkcije telefona

- Dnevnik poziva (Dolazni/Odlazni/Propušteni, 600 unosa)
- Programabilni DSS/soft tasteri
- Action URL / Active URI
- Web poziv
- Plan biranja
- SIP Hotspot
- Prepoznatljiva zvonjava
- Multicast

Funkcije poziva

- Pozovi / Odgovori
- Isključi / Uključi mikrofona
- Zadrži poziv / Nastavi
- Brzo biranje
- Ponovno biranje
- Auto odgovor
- Hot Line
- Prilagodljiva zvonjava

Zvuk

- Širokopoljasno ADC/DAC 16KHz semplovanje
- Uskopoljasni kodek: G.711a/u, G.729A, iLBC
- Širokopoljasni kodek: G.722, Opus
- Full-duplex spikerfon sa AEC
- Detekcija glasovne aktivnosti (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Procena pozadinske buke (BNE) / Umanjenje buke (NR)
- Prikriivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamički prilagodljiv "Jitter Buffer"
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
- VQM monitoring kvaliteta glasa

Video

- Hardversko video dekodiranje: H.264/H.265(Opciono)
- Rezolucija video poziva: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

Mreža

- 10/100 Mbps Ethernet
- IP Mod: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP konfiguracija: Static / DHCP / PPPoE
- Kontrola pristupa mreži: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN: 802.1P/Q
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)

Protokoli

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) preko UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Uvođenje i upravljanje

- Automatsko podešavanje putem FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal Web upravljanja
- Web-bazirano odlaganje paketa
- Izvoz/Uvoz konfiguracije
- Ažuriranje firmware-a
- Syslog

Fizičke specifikacije

- 3.5-inčni (320x480) ekran u boji
- Tastatura: 26 tastera, uključujući
 - 12 standardnih tastera sa brojevima
 - 6 DSS tasteri
 - 4 Funkcijska tastera ((Poziv na čekanju, prebacivanje poziva, Ponovno biranje, MWI (indikator poruke na čekanju))
 - 3 tastera za kontrolu jačine zvuka, Gore/Dole/Gašenje mikrofona(sa LED indikatorom crvene boje)
 - 1 hands-free taster (za govor slobodnih ruku)
- MSG indikator poruke (sa LED indikatorom crvene boje) x 1
- HD Slušalica (RJ9) x1
- Standardni RJ9 kabl slušalice x1
- RJ9 Port x1: Slušalica x1
- RJ45 Port x2: Mreža x1, PC x1 (Premošćen na mrežu)
- USB Port x1: Standard A
- napajanje: 5V/2A ili PoE
- Potrošnja struje (PoE): 1.5W ~ 5.65W
- Potrošnja struje (adapter): 2.13W ~ 7.46W
- Temperatura rada: 0~45°C
- Vlažnost rada: 10~95%
- Instalacija: na sto
- Boja: Crna/bela
- Dimenzije uređaja: 151.7x193.2x131.7mm
- Dimenzije kutije uređaja: 225x210x125mm

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com

Lista kompatibilnosti:

