



Fanvil X7A Android IP telefon sa ekranom osetljivim na dodir

Kao poslovni telefon visoke klase sa operativnim sistemom Android 9.0, Fanvil X7A korisnicima pruža inteligentnije i ugađeniije iskustvo rada na dodir. 112 DSS tastera na 7-inčnom ekranu u boji osetljivim na dodir, podržane aplikacije nezavisnih proizvođača, ugrađeni WiFi i Bluetooth omogućavaju svakodnevnu komunikaciju pametniju i jednostavniju. Uparen sa prilagodljivom USB kamerom, Fanvil X7A može pružiti vrhunsku audio i video za grupnu konferenciju.

Istaknute karakteristike

- ✓ 20 SIP linija, hotspot
- ✓ Podrška za eksternu Fanvil USB kameru (opciono).
- ✓ 112 DSS tastera na 7" kapacitivnom ekranu u boji osetljivom na dodir
- ✓ HD audio sa Harman zvučnikom
- ✓ Ugrađen Bluetooth 4.2 i 2.4G/5G Wi-Fi
- ✓ Podržava video kodek H.264 i video konferenciju sa tri učesnika.
- ✓ Dupli gigabitni portovi, integrisan PoE
- ✓ Podnožje sa dva podesiva ugla od 40 i 50 stepeni
- ✓ Kompatibilan sa velikim platformama: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya itd.



Model	Screen	Network	PoE
X7A	7" ekran u boji osetljiv na dodir	10/100/1000 Mbps	✓

Opšte

- 20 SIP Linija
- HD glas
- Podržava prijem video poziva
- PoE omogućen
- 7-inčni (1024x600) ekran u boji osetljiv na dodir
- Slušalica / "slobodne ruke" / Naglavne slušalice
- Pametni DSS tasteri(Virtuelni tasteri)
- Opciono eksterno napajanje

Operativni Sistem

- Android 9.0 OS sa visokom bezbednošću i boljom kompatibilnošću
- Integrisane aplikacije:
Files, Calendar, Gallery, Browser, Email, Calculator, Notepad, Sound Recorder, Clock, Video, Music
- Podrška za aplikacije nezavisnih proizvođača
- Sekundarni razvoj API-ja

Funkcije telefona

- Lokalni imenik (2000 unosa)
- Udaljeni imenik (XML/LDAP, 2000 unosa)
- Intelligentna pretraga kontakata i evidencije poziva
- Evidencija poziva (dolazni/odlazni/propušteni, 1000 unosa)
- Filtriranje Crne/Bele liste poziva

- Čuvanje ekrana
- Indikacija glasovne poruke na čekanju (VMWI)
- Programski DSS/Soft tasteri
- Sinhronizacija vremena mreže
- Ugrađen Bluetooth 4.2: Podrška za naglavne slušalice/Bluetooth mobilnog uređaja
- Ugrađen Wi-Fi
 - ✓ 2.4GHz, 802.11 b/g/n
 - ✓ 5GHz, 802.11 a/n/ac
- Podrška za snimanje razgovora
- Action URL / Active URI
- UaCSTA
- Audio/Video snimanje
- SIP Hotspot
- Grupno emitovanje
- Akcioni Plan
- Slušanje grupe

Funkcije poziva

- Pozivi / Odgovori / Odbij
- Isključen / Uključen (mikrofon)
- Zadrži / Nastavi poziv
- Poziv na čekanju
- Interfon

- Prikaz identifikacije pozivaoca
- Brzo biranje
- Anonimni poziv (Sakrij identifikaciju pozivaoca)
- Prosleđivanje poziva (Uvek/Zauzeto/Nema odgovora)
- Transfer poziva (Uz prisustvo/Direktno)
- Parkiranje poziva/Preuzimanje (Zavisi od servera)
- Ponovno biranje
- Ne uznemiravaj
- Auto odgovor
- Glasovna poruka (sa serverom)
- Petosmerna audio konferencija
- "Hot Line"
- "Hot desking"
- BLF

Video

- Video dekodiranje: H.264
- Rezolucija video poziva: CIF/VGA/4CIF/720P/1080P
- Format slike: JPEG/PNG/BMP
- Format videa: MP4
- Odabir brzine protoka: 64kbps~4Mbps
- Odabir količine kadrova u sekundi: 5~30fps
- Video sa udaljene lokacije se može prikazati preko celog ekrana
- Trosmerni video poziv sa eksternom kamerom Fanvil CM60
- Opciona Fanvil CM60 USB kamera
 - 2 Mega Piksela
 - "Plug and Play"
 - Fleksibilno postavljanje i podešavanje ugla
- Pregled videa

Audio

- HD Voice Microphone/Speaker (Handset/Hands-free, 0 ~ 7KHz Frequency Response)
- HAC handset
- Wideband ADC/DAC 16KHz Sampling
- Narrowband Codec: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- Wideband Codec: G.722, Opus
- Full-duplex Acoustic Echo Cancellor (AEC)
- Noise Reduction (NR)
- Packet Loss Concealment (PLC)
- Dynamic Adaptive Jitter Buffer
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Mreža

- Fizički: 10/100/1000 Mbps Ethernet, dvostruko premošten port za "PC bypass"
- IP režim: IPv4
- IP konfiguracija: Statička IP / DHCP
- Kontrola pristupa mreži: 802.1x
- VPN: OpenVPN (Zahteva "app" podršku treće strane)
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS

Protokoli

- SIP2.0 preko UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN (Zahteva "app" podršku treće strane)
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Uvođenje i upravljanje

- Automatsko podešavanje preko FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Web portal za upravljanje
- Podržava aplikacije za komunikaciju nezavisnih proizvođača
- Podržava Web, Telnet
- Podržava šifrovano preuzimanje konfiguracionih datoteka pomoću AES
- Podržava Web ažuriranje
- Podržava reset na fabričke postavke

Fizičke specifikacije

- Boja: Black
- LCD x 1: 7 inčni (1024x600) ekran u boji osetljiv na dodir
- Tastatura: 26 tastera, uključujući
 - 5 Funkcijskih tastera (zadrži, MWI, gašenje mikrofona, naglavne slušalice, ponovo biranje)
 - 4 navigacijska tastera
 - 1 OK taster
 - 1 Return taster
 - 12 standardnih telefonskih tastera cifara
 - 2 tastera za kontrolu jačine zvuka, gore/dole
 - 1 taster slobodnih ruku
- HD slušalica (RJ9) x1
- Standardne RJ9 žičane slušalice x1
- 1.5M CAT5 Ethernet kabl x1
- Zadnji nosač x1
- RJ9 ulaz x2: slušalica x1, naglavne slušalice x1
- RJ45 ulaz x2: Mreža x1, PC x1 (premošteno ka mreži)
- USB2.0 Port x1: Standard A, povezivanje flash drive-a
- Sigurnosna ključaonica x1
- DC napajanje: 5V/2A or PoE
- Potrošnja struje (PoE): 1.596~11.86W
- Potrošnja struje (Adapter): 0.907~9.38W
- Temperatura rada: 0~45°C
- Vlažnost rada: 10~95%
- Instalacija: postolje za sto
- Dimenzije uređaja
 - Postolje za sto (Ugao 1): 268x185x189mm
 - Postolje za sto (Ugao 2): 268x201x168mm
- Dimenzije poklon kutije: 304x297x66mm
- Spoljne CTN dimenzije: 616x358x329mm (10 kom)

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com

Lista kompatibilnosti:



Fanvil Technology Co., Ltd.

www.fanvil.com

Impuls telekomunikacije d.o.o.

www.impulst.net