



Fanvil X7 IP telefon za preduzeća sa ekranom osetljivim na dodir

Sa modernim, jasnim dizajnom, Fanvil X7 je vrhunski IP telefon za poslovne korisnike kojima je potreban trenutni pristup svim svojim važnim informacijama. Pored kapacitivnog ekrana osetljivog na dodir od 7 inča i DSS tastera za do 127 destinacija, telefon takođe ima 20 SIP linija, HD zvuk sa podrškom za Opus kodek, ugrađeni Bluetooth, Wi-Fi konekcija (preko Wi-Fi USB adaptera) i još mnogo toga!

Istaknute karakteristike

- 20 SIP linija
- HD zvuk na spikerfonu i slušalici
- 7-inčni kapacitivni ekran osetljiv na dodir
- Ugrađeni Bluetooth za povezivanje Bluetooth naglavnih slušalica
- Wi-Fi povezivost (pomoću Wi-Fi adaptera)
- Do čak 127 DSS destinacija je dostupno preko ekrana
- Video kodek H.264 podrška za prijem video poziva
- Dupli gigabitni portovisi, integrisan PoE
- Podnožje sa dva podesiva ugla od 40 i 50 stepeni
- Kompatibilan sa velikim platformama: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Model	Ekran	Mreža	PoE	Adapter napajanja
-------	-------	-------	-----	-------------------

X7

7.0" ekran u boji
osetljiv na dodir

10/100/1000
Mbps

✓

—

Opšte

- 20 SIP linija
- HD zvuk
- Podrška prijem video poziva
- PoE omogućen
- 7-inčni kapacitivni ekran u boji osetljiv na dodir
- Slušalica / "slobodne ruke" / Naglavne slušalice
- Pametni DSS tasteri
- Opciono eksterno napajanje

Funkcije telefona

- Lokalni imenik (2000 unosa)
- Udaljeni imenik (XML/LDAP, 2000 unosa)
- Evidencija poziva (dolazni/odlazni/propušteni, 1000 unosa)
- Filtriranje Crne/Bele liste poziva
- Čuvanje ekrana
- Indikacija glasovne poruke na čekanju (VMWI)
- Programski DSS/Soft tasteri
- Sinhronizacija vremena mreže
- Ugrađeni Bluetooth 2.1: Podrška za naglavne slušalice
- Podrška za Wi-Fi adapter
- Podrška za Plantronics bežične naglavne slušalice (Preko Plantronics APD-80 EHS kabla)

- Podrška za Jabra bežične slušalice (pomoću Fanvil EHS20 EHS kabla)
- Podrška za snimanje razgovora (preko fleš drajva ili servera)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Funkcije poziva

- Pozovi / Odgovori / Odbij
- Isključen / Uključen (mikrofon)
- Zadrži / Nastavi poziv
- Poziv na čekanju
- Interfon
- Prikaz identifikacije pozivaoca
- Brzo biranje
- Anonimni poziv (Sakrij identifikaciju pozivaoca)
- Prosleđivanje poziva (Uvek/Zauzeto/Nema odgovora)
- Transfer poziva (Uz prisustvo/Direktno)
- Parkiranje poziva/Preuzimanje (Zavisi od servera)
- Ponovno biranje
- Ne uznemiravaj
- Auto odgovor
- Glasovna poruka (sa serverom)
- Trosmerna audio konferencija
- "Hot Line"
- "Hot desking"

Video

- Video kodek: H.264
- Rezolucija video poziva: QCIF / CIF / VGA

Zvuk

- HD glasovni mikrofoni/zvučnici (slušalica/slobodnih ruku, 0 ~ 7KHz frekvencija odgovora)
- HAC slušalica
- Wideband ADC/DAC 16KHz sempliranje
- Uskopojasni kodek: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729A/B, AMR, iLBC
- Širokopojasni kodek: G.722, AMR-WB, Opus
- "Full-duplex" spikerfon sa akust. eliminacijom eha (AEC)
- Detekcija aktivnosti zvuka (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Procena pozadinske buke (BNE) / Redukcija buke (NR) / Automatska kontrola pojačanja (AGC)
- Sakrivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamični prilagodljivi treperavi Buffer do 300ms
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Mreža

- Fizički: 10/100/1000 Mbps Ethernet, dvostruko premošten port za "PC bypass"
- IP režim: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP konfiguracija: Statička / DHCP / PPPoE
- Network Access Control: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTP/RTCP(RFC3611),VQ-RTCPXR(RFC6035)

Protokoli

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Uvođenje i upravljanje

- Automatsko podešavanje preko FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Web portal za upravljanje
- Odlaganje paketa baziranog na Web-u
- Izvoz / Uvoz konfiguracija
- Uvoz/Izvoz imenika
- Nadogradnja Firmware-a
- Syslog

Fizičke specifikacije

- Glavni LCD x1: Kapacitivni ekran osetljiv na dodir od 7.0 inča (800x480)
- Tastature: 26 tastera, uključujući
 - 5 Funkcijskih tastera (zadrži, MWI, gašenje mikrofona, naglavne slušalice, ponovo biranje)
 - 4 navigacijska tastera
 - 1 OK taster
 - 1 Return taster
 - 12 standardnih telefonskih tastera cifara
 - 2 tastera za kontrolu jačine zvuka, gore/dole
 - 1 taster slobodnih ruku
- HD slušalica (RJ9) x1
- Standardne RJ9 žičane slušalice x1
- 1.5M CAT5 Ethernet kabl x1
- Zadnji nosač x1
- RJ9 ulaz x2: slušalica x1, naglavne slušalice x1
- RJ45 Port x2: Mreža x1, PC x1 (premošteno ka mreži)
- USB2.0 Port x1: Standard A, povezivanje sa Wi-Fi USB adapterom ili flash drive-om
- DC napajanje: 5V/2A
- Potrošnja struje (PoE): 2.6~ 9W
- Potrošnja struje (Adapter): 2.4~8W
- Temperatura rada: 0~45°C
- Vlažnost rada: 10~95%
- Instalacija: postolje za sto
- Boja: Crna
- Dimanzije uređaja
 - Postolje za sto (Ugao 1): 268 x 185 x 189mm
 - Postolje za sto (Ugao 2): 268 x 201 x 168mm
- Dimenzije ambalaže: 304 x 297 x 66mm

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com

Lista kompatibilnosti:

