



i18S IP video interfon

Ovaj model SIP interfona je proizveden za industrijske korisnike, razvoj je zasnovan na VoIP tehnologiji, korišćenjem standardnog IP/RTP protokola, kompatibilan sa mnogim popularnim SIP PBX/IMS platformama kao što su Asterisk, Broadsoft, 3CX, Elastix itd., jednostavan za uvođenje/instalaciju.

i18S SIP Video interfon je dizajniran za spoljašnju upotrebu uz visoku pouzdanost, HD zvuk/video kvalitet i IP65/IK10 stepen zaštite. Kombinujući funkcionalnosti za bezbednost, audio/video interfon i emitovanje i18S uređaj nudi korisnicima najbolje rešenje za komunikaciju.

Istaknute karakteristike

- ✓ Konkizan dizajn i jednostavna instalacija (podržava nazidnu i uzidnu montažu)
- ✓ HD kamera sa infracrvenim vidom noću; podržava HD video komunikaciju
- ✓ HD kvalitet glasa sa ugrađenim zvučnikom od 3W i funkcijom aukustične eliminacije eha (AEC); prilagodljiv bučnom okruženju
- ✓ Funkcionalnosti za bezbednost, interfon i emitovanje
- ✓ Podržava širok opseg temperature od -40 do +70 °C
- ✓ IP65 i IK10
- ✓ Visoka kompatibilnost – kompatibilan sa vodećim platformama: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Model	Mreža	Taster	Kamera
i18S	10/100Mbps	1	✓

Funkcije kontrole pristupa

- Dve SIP linije, podržava SIP 2.0(RFC3261) i odgovarajući RFC
- POE omogućen
- Duplex govor slobodnih ruku "hands-free(HF)"
- Fabrički omogućeno automatsko javljanje
- Podrška za interno ili eksterno napajanje elektrobrave
- Podrška za prilagodljive DSS tastere
- Vremenska sinhronizacija preko mreže
- Action URL/Active URI daljinska kontrola

Zvuk

- Uskopojasni kodek: G711a/u, G723. 1. G.726-32K, G. 729AB
- Širokopojasni kodek: G. 722
- Dupleks interfon sa aukustičnom eliminacijom eha (AEC)-96MS dužina traga
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF(RFC2833)/SIP Info

Video

- Senzor: 1/2.7" u boji CMOS
- 2 Megapiksela
- Video kodek: H.264
- Rezolucija: glavni kanal 1280×720@25fps
podkanal 704×576(D1)@25fps
Ugao vidljivosti: 112° (H), 84° (V)
- Minimalno osvetljenje: 0.1Lux, podržava infracrveno osvetljavanje

Mreža/protokoli

- Podrška za POE
- Podržani primarni i sekundarni DNS
- Podržan RTSP
- Podržan SNTP klijent
- Podržan VPN L2TP/ OpenVPN
- Podržan SRTP
- Podržane HTTP/HTTPS web strane
- Podržan Qos: 802. 1p/q, DSCP
- Podržana MD5 autentikacija
- Podržan Web filter
- DHCP/statička/PPPOE
- Podržan STUN

Uvođenje i održavanje

- Automatsko podešavanje putem FTP/TFTP/HTTP /HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal web upravljanja
- Web bazirano deponovanje paketa
- Izvoz/Uvoz konfiguracije
- Ažuriranje firmware-a
- Syslog

Fizičke specifikacije

- 1 DSS taster (Brzo biranje)
- Ugrađen interfejs kratkog spoja sa 1 ulazom
- 1 rele: NC/NO kontakti, DC30V / 1A, AC125V / 0.5A
- Aktivni prekidački izlaz: 12V/500mA DC
- Mikrofon: -38db
- Zvučnik: 4Ω/3W
- WAN port: RJ-45, 10/100M adaptive
- Napajanje: 12V t 15%/1A DC ili POE
- Mrežni kabl: CAT5 ili bolji
- Materijal kućišta: Poklopac od aluminijuma i kućište od livenog aluminijuma
- Montaža: nazidna ili uzidna
- Temperatura skladištenja: -40-70 °C
- Temperatura rada: -40-70 °C
- Radna vlažnost: 10~90%
- Stepen zaštite: IP65 i IK10
- Dimenzije uređaja: 223x130x74mm (Š x V x D)
- Dimenzije pakovanja: 310x175x115mm (Š x V x D)
- Težina uređaja u pakovanju: 1800g

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com

Lista kompatibilnosti:

