



## Fanvil H2U kompaktni IP telefon

Malen i moderan, Fanvil H2U kompaktni IP telefon poseduje najnovije funkcije uključujući 2 SIP linije, 10 tastera za brzo biranje, 1 programibilan DSS taster i HD zvučnik na slušalici. Podržava stonu i zidnu montažu, PoE i napajanje pomoću adaptera, Fanvil H2U je više od telefona za hotel i može se primeniti u različitim scenarijima kao što su škole, bolnice, supermarketi i stambeni prostori.

### Istaknute karakteristike

- Atraktivan i moderan dizajn
- Jednostavna instalacija i konfigurisanje
- Isplativ model sa dizajnom pogodnim za okruženje
- 10 tastera za brzo biranje--dugim držanjem tastera pokreće se brzo biranje
- 1 programibilan DSS taster
- 10/100Mbps Ethernet i POE napajanje
- Kompatibilan sa većinom vodećih platformi: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Model	Mreža	PoE	Montaža
H2U	10/100 Mbps	✓	na zid / na sto

### Opšte

- 2 SIP Linije
- HD glas
- PoE
- Slušalica / Hands-free (slobodne ruke)
- Inteligentni DSS tasteri
- Stona/zidna montaža
- Opciono eksterno napajanje

### Funkcije telefona

- Dnevnik poziva (Dolazni/Odlazni/Propušteni, 600 unosa putem veb interfejsa)
- Action URL / Active URI
- Web poziv
- Plan biranja
- SIP Hotspot
- Prepoznatljiva zvonjava
- Multicast
- Direktno IP pozivanje

### Funkcije poziva

- Pozovi / Odgovori
- Isključi / Uključi mikrofona
- Prebacivanje između slobodnih ruku i slušalice
- Zadrži poziv / Nastavi
- Brzo biranje
- Ponovno biranje
- Auto odgovor
- Trosmerna konferencija

- "Hot Line"
- Prilagodljiva zvonjava
- Glavni/sekundarni SIP serveri

### Zvuk

- Uskopojasni kodek: G.711a/u, G.726, G.729A, iLBC
- Širokopojasni kodek: G.722, Opus
- ustična eliminacija eha (AEC)
- Detekcija glasovne aktivnosti (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Procena pozadinske buke (BNE) / Umanjenje buke (NR)
- Prikriivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamički prilagodljiv "Jitter Buffer"
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

### Mreža

- 10/100 Mbps Ethernet
- IP Mod:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP konfiguracija: Static / DHCP / PPPoE
- Kontrola pristupa mreži: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN: 802.1P/Q
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
- Firewall

## Protokoli

- SIP2.0 preko UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP
- CDP
- PPPoE
- 802.1x
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

## Uvođenje i upravljanje

- Automatsko podešavanje putem FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP  
OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal Web upravljanja
- Nalozi sa Admin/Gost korisničkim nivoima
- Web-bazirano odlaganje paketa
- Izvoz/Uvoz konfiguracije
- Ažuriranje Firmware-a
- Syslog
- Web filter

## Fizičke specifikacije

- Boja telefona: biserno bela / otmerna crna
- Tastatura: 19 tastera, uključujući
  - 12 standardnih tastera sa brojevima(0-9: konfigurisanje brzog biranja se vrši preko web stranice)
  - 3 Funkcijska tastera (slobodne ruke , Ponovno biranje ,Poziv na čekanju)
  - 3 tastera za kontrolu jačine zvuka, Gore/Dole/Gašenje mikrofona(sa LED indikatorom crvene boje)
  - 1 DSS taster
- Indikator statusa (LED u dve boje) x1
- HD Slušalica (RJ11) x1
- Standardni RJ11 kabl slušalice x1
- RJ11 Port x1
- RJ45 Port x1
- napajanje: 5V/2A or PoE
- Potrošnja struje (PoE): 1.58W~3.47W
- Potrošnja sturje(Adapter): 0.87~2.23W
- Temperatura rada: 0~45°C
- Vlažnost rada: 10~90%
- Instalacija: Na sto/na zid
- Boja: Crna/bela
- Dimenzije uređaja: 55.8 x 215 x 57.8mm
- Dimenzije kutije uređaja: 224 x 75 x 62 mm
- Spoljne dimenzije transportnog pakovanja/kutije: 335 x 323 x 243 mm (20 kom)

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: [www.fanvil.com](http://www.fanvil.com)

### Lista kompatibilnosti:

