

H3 i H5 IP Telefoni

Novi Fanvil H3 i H5 IP telefoni su dizajnirani za hotele. Uz stilizovan, osvežavajući izgled, izuzetan kvalitet glasa i odgovarajuću integrisanu komunikacijsku platformu mogu postati nova generacija inteligentne terminalne opreme za hotele.

Istaknute karakteristike

- ✓ Konkizan i moderan izgled proizvoda
- ✓ Isplativ model sa dizajnom pogodnim za okruženje
- ✓ Jednostavna instalacija i konfigurisanje
- ✓ Podrška za brzi - prilagodljiv 10/100mbps mrežni port, podrška za PoE napajanje
- ✓ Visoka interoperabilnost – Kompatibilni sa vodećim platformama: 3CX, Broadsoft, Elastix, Asterisk, Xorcom, etc.



H3 (Crni)



H5 (Crni)



H3 (Beli)



H5 (Beli)

Model	Ekran	Mreža	POE	Adapter za napajanje
H3	N/A	10/100Mbps	✓	✗
H5	3.5" ekran u boji	10/100Mbps	✓	✗

Opšte

- 2 SIP Linije
- POE omogućen
- Ekran u boji (H5)
- Slušalica / Hands-free (slobodne ruke)
- Inteligentni DSS tasteri (taster za brzo biranje)
- Stona montaža
- Opciono eksterno napajanje

Funkcije poziva

- Pozovi / Odgovori
- Isključi / Uključi (mikrofon)
- Zadrži poziv / Nastavi
- Poziv na čekanju
- Prebacivanje poziva (uz prisustvo/bez prisustva)
- Brzo biranje
- Interfon
- Ponovno biranje
- Govorna poruka (na serveru)
- Vruća linija (Hot Line)
- "Hot desking"

Funkcije telefona

- Dnevnik poziva (Propušteni/Dolazni/Odlazni, 600 veb unosa)

- Pozivanje bez registracije
- LED sijalica
- Programibilni DSS tasteri
- Prilagodljiv tekst i logo na LCD ekranu (Samo model H5)
- Action URL / Active URI
- Web poziv

Zvuk

- Audio kodek: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, G.722
- Full-duplex Akustična eliminacija eha (AEC)
- Detekcija glasovne aktivnosti (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Procena pozadinske buke (BNE) / Umanjenje buke (NR)
- Prikrivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamički prilagodljiv "Jitter Buffer" čak do 300ms
- DTMF: In-band, Out-of-Band - DTMF(RFC2833) / SIP INFO

Mreža

- 10/100Mbps Ethernet, duplo premošćen port za PC bajpas
- IP Konfiguracija: Static / DHCP / PPPoE
- Kontrola pristupa mreži: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- QoS

Protokoli

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Uvođenje i upravljanje

- Automatsko podešavanje putem FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR069
- Portal Web upravljanja
- Web-bazirano odlaganje paketa
- Izvoz/Uvoz konfiguracije
- Ažuriranje Firmware-a
- Syslog

Fizičke specifikacije

- LCD: 3.5 inčni (480x320) ekran u boji (H5)
- Tastatura: 26 tastera, uključujući
 - 6 DSS tastera
 - 4 Funkcijskih tastera (Poziv na čekanju, Prebacivanje poziva, Ponovno biranje, MWI – indikator poruke na čekanju)
 - 12 standardnih tastera sa brojevima
 - 3 tastera za kontrolu jačine zvuka, Gore/Dole/Gašenje mikrofona(sa LED indikatorom crvene boje)
 - 1 Hands-free (govor slobodnih ruku)
- HD slušalica (RJ9) x1
- Standardni RJ9 kabl slušalice x1
- 1.5m CAT5 mrežni kabl x1
- RJ9 Port x1: Slušalica x1
- RJ45 Port x2: Mreža x 1, PC x 1 (premošćen na mrežu)
- USB Port x1: Standard A, Koristi se samo za punjenje mobilnog telefona
- Napajanje: 5V / 1A
- Potrošnja struje: Mirovanje 1.8W~2.5W, maksimum 3W~4.5W
- Temperatura rada: 0~40°C
- Vlažnost rada: 10~95%
- Instalacija: Stalak za sto
- Boja: Black/White
- Dimenzije uređaja: 151.7x193.2x131.7mm
- Dimenzije kutije uređaja: 225x210x125mm

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com

Lista kompatibilnosti:

