



i10/i10V/i10D SIP mini interfon

i10/i10V/i10D SIP mini interfon je dizajniran za unutrašnju montažu voodootporan i otporan na prašinu sa IP54 stepenom zaštite. Podržava montažu na zid. Kombinujući funkcionalnosti za bezbednost, audio/video interfon i emitovanje mini interfon se kvalifikuje kao kvalitetno komunikaciono rešenje.

Istaknute karakteristike

- , ✓ Jednostavna instalacija i konfigurisanje.
- , ✓ IP54 voodootporan i otporan na prašinu.
- , ✓ -20 °C to 50 °C wide range temperature adaptability.
- , ✓ Integrisan zvučnik 1W i aukustična eliminacija eha (AEC).
- , ✓ Integrisan ulazno/izlazni interfejs kratkog spoja.
- , ✓ Funkcionalnosti uključuju bezbednost, interfon i emitovanje.
- , ✓ Integrisana HD kamera i sa funkcijom kompenzacije pozadinskog osvetljenja (model i10V).
- , ✓ Onlajn ažuriranje i upravljanje.
- , ✓ Visoka kompatibilnost – Kompatibilan sa vodećim platformama: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya etc.



Model	Mreža	Tasteri	Kamera
i10	10/100Mbps	1	×
i10V	10/100Mbps	1	✓
i10D	10/100Mbps	2	×

Opšte

- 2 SIP linije
- Automatsko javljanje
- Funkcija interfona

Funkcije interfona

- Podrška za programabilne DSS tastere
- Mrežna vremenska sinhronizacija
- Action URL / Active URL

Zvuk

- Uskopojasni kodek: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- Širokopojasni kodek: G.722, Opus
- Duplex spikerfon sa aukustičnom eliminacijom eha (AEC)
- Detekcija aktivnosti zvuka (VAD) / Generisanje prijatne buke (CNG) / Procena pozadinske buke (BNE)
- Sakrivanje gubitka paketa (PLC)
- Dinamički prilagodljivi "Jitter Buffer" do 300ms
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Video (i10V)

- Senzor: 1/4" u boji CMOS
- 1 Megapixel
- Video kodiranje: H.264
- Rezolucija: 720P
- Minimalno osvetljenje: 0.1Lux
- Ugao vidljivosti:
 - Dijagonalno: 84.1°
 - Horizontalno: 71.7°
 - Vertikalno: 56.7°

Mreža

- Fizički: 10/100 Mbps Ethernet
- IP režim: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP konfiguracija: Statička / DHCP / PPPoE
- Network access authority authentication: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS

Protokoli

- SIP2.0 preko UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP

- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Uvođenje i upravljanje

- Automatsko konfigurisanje putem FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR-069
- Portal web upravljanja
- Web bazirano deponovanje paketa
- Izvoz/uvoz konfiguracije
- Ažuriranje firmware-a
- Syslog

Fizičke karakteristike

- i10/i10V :1 DSS taster (taster za brzo biranje); i10D:2 DSS tastera
- 1 RJ45 port
- Ugrađen interfejs kratkog spoja sa 1 ulazom
- 1 rele: NC/NO kontakti, Maks. DC30V/1A, AC125V/0.5A
- Napajanje: DC12V/1A ili POE
- Materijal kućišta: ABS
- Instalacija: Unutrašnja instalacija
- Temperatura rada: -20 ~ 50 °C
- Temperatura skladištenja: -20 ~ 50 °C
- Radna vlažnost: 10% - 90%
- Dimenzije uređaja: 88 x 88 x 31mm
- Dimenzije pakovanja: 95x108x40mm
- Težina uređaja: 135g

Specifikacija iznad može biti izmenjena u budućnosti bez prethodne najave. Sve hardverske/softverske/fizičke karakteristike bi trebale da se zasnivaju na finalnom isporučenom proizvodu. Za više informacija, molimo da posetite: www.fanvil.com

Lista kompatibilnosti:

