

S412 Lite

VoIP PBX

Yeastar S412 Lite je kompaktan analogni i VoIP telefonski sistem koji podržava maksimalno 16 korisnika. U startu sistem podržava pun spektar PBX funkcija plus dodatno poboljšanje kapaciteta pomoću Linkus UC klijenta. Jednostavno upravljanje, pregršt funkcija i brzo konfigurisanje terminalnih uređaja omogućava da S412 Lite pruži fleksibilno, prikladno i bezbedno iskustvo poslovnih komunikacija.



Specifikacije

Maksimum korisnika	16 (8 SIP + 8 FXS)
Maks. istovremenih poziva	8
VoIP linija	4
Maksimalno FXS portova	8 (4 integrisana)
Maks. FXO/BRI portova	4
Maks. GSM/4G portova	2
Maks. 4G Port (podaci)	1
Eksterno skladištenje	1 TF/MicroSD kartica
Protokol	SIP (RFC3261), IAX2
Protokol prenosa	UDP, TCP, TLS, SRTP
Kodek	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO
IP Servisi	Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN
Voicemail	5000 min (proširivo)
App Centar	Linkus, Auto Provisioning, LDAP Server, Conference Panel, VPN Server, Billing App*, Hotel App*, char utile h+ Integration
Napajanje	DC 12V 3.3A
Dimenzije (L x W x H) / težina	29 x 18 x 3.3 cm / 0.68 kg
Okruženje	Temperatura rada: 0° C do 40°C, 32° F do 104° F; Vlažnost: 10-90% bez-kondenzacije

Karakteristike

- Linkus UC Clients
- Linkus Cloud Service*
- Remote Management
- Mobility Extension
- Hot Standby
- Multisite Interconnect
- Auto Attendant (IVR)
- AutoCLIP
- Auto Provisioning
- Blocklist/Allowlist
- Call Back
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Transfer
- Call Waiting
- Caller ID
- CDR
- Custom Prompt
- Conference Call
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- DND
- Event Center
- Fax to Email
- Feature Code
- Firewall
- LDAP
- Music on Hold
- Paging/Intercom
- PIN List
- Paging Group
- Queue
- Ring Group
- SIP Forking
- Speed Dial
- T.38 Fax
- Time Condition
- Voicemail
- Music
- Multi-language

*Funkcije obeležene sa zvezdicom zahtevaju dodatne licence.