



Yeastar S412 VoIP PBX

Jednostavan za upotrebu, fleksibilan i bogatih funkcija

Yeastar S412 je fleksibilan i modularan VoIP PBX projektovan prema potrebama komunikacija manjih preduzeća. Yeastar S412 može da podrži do 4 CO/BRI linije, do 12 analognih lokala, 2 GSM/3G/4G kanala, 8 VoIP lokala, i 4 VoIP linija, što omogućava značajne uštede i poboljšanje efikasnosti i produktivnosti preduzeća.

Modularan dizajn spreman za budućnost

Jedinstvenog modularnog dizajna, S412 podržava 8 pre-instaliranih FXS portova a moguće je dodati još 4 FXS porta i 4 PSTN ili BRI linije u zavisnosti od potreba. Mogu se takođe iskoristiti prednosti fleksibilne kombinacije FXS, FXO, BRI, GSM interfejsa, i VoIP-a koje su isplative.

Rešenja koja su jednostavna za korišćenje

S412 karakterišu brza instalacija sa sveobuhvatnim auto-podešavanjem IP telefona vodećih proizvođača, auto-detekcija i napredne "uključi i koristi" mogućnosti, zajedno sa intuitivnim Metro korisničkim interfejsom koji se može podešavati klikom ili na dodir preko bilo kog uređaja (pametni telefon, laptop, tablet).

Mobilnost

Linkus klijent za mobilni čini da Android ili iOS mobilni telefon postane lokal kancelarije i povezuje korisnika sa kolegama i kupcima uz pojačanu bezbednost. Funkcija Ad hok konferencije i vizuelni prikaz poruka automatske sekretarice su podržani u Linkus mobilnom klijentu.

Proširenje funkcija pomoću App centra

S412 takođe ima integrisan App centar koji omogućava jednostavan pristup bogatim aplikacijama S-serije. Kao integralan deo S412 Web interfejsa, App centar omogućava instalaciju, nadogradnju, i upravljanje aplikacijama dizajniranim za S412.

S412 - karakteristike

- Automated Attendant (IVR)
- Attended Transfer
- Auto Provision IP Phones
- AutoCLIP
- App Center
- Blind Transfer
- Blacklist/Whitelist
- Billing App
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting
- Caller ID
- Conference
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Emergency Number
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Follow Me
- Hot Standby
- Import/Export Extensions
- Paging/Intercom
- Mobility Extension
- Multi-language System
- Prompt
- Multi-language Web GUI
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Real-time Status Monitor
- Ring Group
- SIP Forking
- SLA
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Privileges
- Video Calls
- Voicemail
- Voicemail to Email
- Voicemail Forwarding

S412 Specifikacije

Kapacitet

- 8 VoIP korisnika
- 8 istovremenih poziva
- 4 VoIP linija

Interfejs

- 8 preinstaliranih RJ11 FXS priključaka
- 4 prilagodljiva FXS RJ11 priključka
- Do 4 prilagodljiva FXO/BRI RJ11 priključka
- Do 2 prilagodljiva GSM/3G/4G kanala
- 1 10/100Mbps LAN
- 1 10/100Mbps WAN
- Slot za TF karticu

App centar

- Linkus klijent za mobilni
- Auto Provisioning
- LDAP server
- Konferencijski panel
- VPN server
- Billing App
- Hotel App
- char utile h+ integracija
- QueueMetrics Live integracija

Obrada glasa

- Protokol: SIP, IAX2
- Protokol transporta: UDP, TCP, TLS, SRTP
- DTMF: In-band, RFC4733, SIP INFO
- Kodek: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4

Faks

- T.30 & T.38 Fax
- Faks na e-mail
- Prepoznavanje dolaznog faks signala

Fizičke karakteristike

- Dimenzije: 290 mm x 180 mm x 33 mm
- Težina: 0.68 kg
- Napajanje: DC 12V 3.33A
- Snaga potrošnje: 9.0-25.6W
- Opseg radne temperature: 0°C do 40°C
- Opseg temperature skladištenja: -20°C do 65°C
- Vlažnost: 10-90% bez kondenzacije