



## Yeastar VoIP PBX S-Serija

### Performanse i snaga

Dizajnirana za mala i srednja preduzeća, podržava do čak 500 korisnika i proizvedena korišćenjem najnovijih tehnologija, Yeastar S-Serija omogućava značajno umanjenje troškova, poboljšava produktivnost i efikasnost, daje snagu, performanse i kvalitet kako biste bili mirni i zadovoljni. Kompletna S-Serija je projektovana za komunikacijske potrebe današnjice i sutrašnjice, sa jedinstvenim modularnim dizajnom Yeastar štiti Vašu investiciju i u budućnosti.

#### Cenićete rešenje koje je jednostavno za upotrebu

S-Seriju karakteriše brza instalacija sa razumljivom auto-konfiguracijom, naprednom "prikluči i koristi" mogućnošću, zajedno sa intuitivnim Metro korisničkim interfejsom koji karakteriše "uperi i klikni" konfigurisanje, sa bilo koje lokacije.

#### Tehnologije i funkcije po Vašem izboru

Jedinstvenog modularnog dizajna, S-Serija se može instalirati u najzahtevnijim okruženjima. Takođe, možete iskoristiti mogućnosti naprednih kompanijskih funkcija sa obilnim i kompletnim verzijama softvera.

#### Telefonski sistem bez rizika

S-Serija je napravljena imajući na umu budućnost, korišćenjem najnovijih napredaka tehnologija, od Freescale četvorojezgarnih procesora industrijskog kvaliteta, TI DSP procesor glasa, i jedinica za napajanje dugog veka i zaštite od munje.

#### Igrajte na sigurno i očekujte pouzdanost

Sa naprednom "failover" zaštitom, bezbednošću, monitoringom i mogućnostima izveštavanja kao standard, kombinovan sa internom "firewall" funkcijom i sa podrškom za TLS i SRTP enkripciju, nikada nije postojao tako robustan sistem.

#### Ključne karakteristike i prednosti

- Radi sa SIP/IAX2, PSTN linijama, ISDN BRI, E1/T1/PRI i GSM/CDMA/3G
- Ugrađena mogućnost snimanja razgovora
- Moćne aplikacije (dodaci) uključuju "Auto Provision", LDAP, i još mnogo toga što uskoro stiže
- Besplatno doživotno ažuriranje softvera(firmware) i povrh svega, to je izuzetno lako
- Momentalno povežite više lokacija i udaljene korisnike
- Nema skrivenih troškova i dodatnih uplata za licence
- Niska potrošnja struje (1.8-59.1W)

## KARAKTERISTIKE

- Automated Attendant (IVR)
- Attended Transfer
- AutoCLIP
- Blind Transfer
- Blacklist/Whitelist
- Call Back
- Call Detail Records (CDR)
- Call Forwarding
- Call Monitor
- Call Parking
- Call Pickup
- Call Recording
- Call Routing
- Call Waiting
- Caller ID
- Conference
- Custom Prompt
- Dial by Name
- DISA
- Distinctive Ringtone
- DNIS
- Do Not Disturb (DND)
- Event Center
- Email to SMS/SMS to Email
- Fax to Email
- Follow Me
- Paging/Intercom
- LDAP
- Mobility Extension
- Multi-language System Prompt
- Multi-language Web GUI
- Music on Hold
- One Touch Recording
- Queue
- PIN List
- Phone Provisioning
- Real-time Status Monitor
- Ring Group
- SIP Forking
- Skype Integration
- Speed Dial
- Time Condition
- User Portal
- User Permission
- Video Calls
- Voicemail
- Voicemail to Email
- Voicemail Forwarding

## SPECIFIKACIJE

	S20	S50	S100	S300
Korisnika	20	50	100 (do čak 200)	300 (do čak 500)
Maks. istovremenih poziva	10	25	30 (do čak 60)	60 (do čak 120)*
Maks. analognih portova	4	8	16	24
Maks. BRI portova	4	8	16	24
Maks. mobilnih portova	1	4	6	6
Maks. E1/T1/J1 porta	–	–	2	3
VoIP linija	20	50	100	100
Protokol	SIP (RFC3261), IAX2			
Protokol transporta	UDP, TCP, TLS, SRTP			
Kodek	G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4			
DTMF	In-band, RFC4733, RFC2833, SIP INFO			
LAN	1 × 10/100 Mbps	1 × 10/100/1000 Mbps		
WAN	1 × 10/100 Mbps	1 × 10/100/1000 Mbps		
IP servisi	Static IP, DHCP, VPN, Firewall, VLAN, DDNS, PPPoE, QoS, Static NAT, STUN			
Voicemail	5000 min (proširivo)		10000 min (proširivo)	
Firewall	Da	Da	Da	Da
T.38 faks	Da	Da	Da	Da
App centar	Da	Da	Da	Da
Eksterno skladište	TF kartica(MicroSD)	SD kartica	SD kartica	SD kartica i 2.5 inča SATA HDD
USB	–	–	1	1
Napajanje	DC 12V 1A	AC 100-240V 50/60HZ 0.6A maks.	AC 100-240V 50/60HZ 1.8A maks.	
Dimenzije (D x Š x V) (cm)	16 x 16 x 3	34 x 21 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4	44 x 25.2 x 4.4
Težina	0.3 kg	1.48 kg	2.5 kg	2.6 kg
Potrošnja struje	1.8-10.6 W	2.1-18.5 W	5.5-41.2 W	6.2-59.1 W
Okruženje	Radna temperatura: 0°C do 40°C; Temperatura skladištenja: -20°C do 65°C; Vlažnost: 10-90% bez kondenzacije			
Montaža	Na sto i zid	1U Rek-montažni		

\*Ukoliko je uključeno automatsko snimanje razgovora, maksimalan broj istovremenih razgovora je 90.